

Laboratórne chladničky LIEBHERR

CHLADNIČKY pre laboratórne účely, s ventilátorom, výstup alarmov , výstup RS 485 pre monitoring teplôt

Model	Špecifikácia	Rozmery V x Š x H (cm)
LKPv 1423	ProfiLine, obsah 1427 l, digitálny ukazovateľ s textovým displejom, +0°C..+16°C, nastavenie po 0,1 °C, dvojdverová, presklenné samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, LED osvetlenie, prechodka pre externé čidlo	215 x 143 x 83
LKPv 1420	ProfiLine, obsah 1427 l, digitálny ukazovateľ s textovým displejom, -2°C..+16°C, nastavenie po 0,1 °C, dvojdverová, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo	215 x 143 x 83
LKPv 8420	ProfiLine, obsah 856 l, digitálny ukazovateľ s textovým displejom, -2°C..+16°C, nastavenie po 0,1 °C, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo	215 x 79 x 98
LKPv 6523	ProfiLine, obsah 601 l, digitálny ukazovateľ s textovým displejom, +0°C..+16°C, nastavenie po 0,1 °C, presklenné samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, LED osvetlenie, prechodka pre externé čidlo	215 x 70 x 83
LKPv 6520	ProfiLine, obsah 601 l, digitálny ukazovateľ s textovým displejom, -2°C..+16°C, nastavenie po 0,1 °C, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo	215 x 70 x 83
LKv 3913	obsah 360 l, digitálny ukazovateľ teploty, +3°C..+8°C, nastavenie po 0,1 °C, presklenné samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, LED osvetlenie, prechodka pre externé čidlo	180 x 60 x 60
LKv 3910	obsah 360 l, digitálny ukazovateľ teploty, +3°C..+8°C, nastavenie po 0,1 °C, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo	180 x 60 x 60
LKUv 1613	obsah 130 l, , digitálny ukazovateľ teploty, +3°C..+8°C, nastavenie po 0,1 °C, presklenné samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, LED osvetlenie, prechodka pre externé čidlo	83 x 60 x 62
LKUv 1610	obsah 130 l, , digitálny ukazovateľ teploty, +3°C..+8°C, nastavenie po 0,1 °C, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo	83 x 60 x 62

CHLADNIČKY pre skladovanie liekov podľa normy DIN 58345, s ventilátorom, výstup alarmov , výstup RS 485 pre monitoring teplôt

MKv 3913	obsah 360 l, digitálny ukazovateľ teploty, externý zvukový alarm 85 dB pri výpadku el.prúdu, presklenné samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, LED osvetlenie, prechodka pre externé čidlo	180 x 60 x 60
MKv 3910	obsah 360 l, digitálny ukazovateľ teploty, externý zvukový alarm 85 dB pri výpadku el.prúdu, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo	180 x 60 x 60
MKUv 1613	obsah 130 l, digitálny ukazovateľ teploty, externý zvukový alarm 85 dB pri výpadku el.prúdu, presklenné samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, LED osvetlenie, prechodka pre externé čidlo	83 x 60 x 62
MKUv 1610	obsah 130 l, digitálny ukazovateľ teploty, externý zvukový alarm 85 dB pri výpadku el.prúdu, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo	83 x 60 x 62

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA pre laboratórne účely, výstup alarmov , výstup RS 485 pre monitoring teplôt

LCv 4010	obsah chl. 254 l, mr. 107 l, 2 digitálny ukazovatele teploty, +3°C..+8°C a -9°C..-30°C, nastavenie po 0,1 °C, samozatváracie dvere , optický a akustický alarm, osvetlenie, prechodky pre ext. čidlo, 2 kompresory	200 x 60 x 62
----------	--	---------------



LKPv 1423/1420



LCv 4010



LKPv 6520/ 6523/8420



LKUv1613/1610/MKUv 1610/1613



LKv 3913/3910



MKv 3910/3913



Laboratórne chladničky Q-CELL CHL Séria

Vlastnosti

- Vnútorne zásuvky 230V
- Kontrolný otvor
- Sklenené vnútorné dvere
- Glazované vonkajšie dvere (niektoré modely)
- Zámok na dverách
- Alarm teplotných odchýlok
- Kolesá
- Kolesový stôl pre inkubátor
- Softvér Q-Soft
- Validácia variácií v akreditovanom laboratóriu
- Step-controller
- Fotoperiód (vnútorné osvetlenie so simuláciou denného a nočného cyklu)
- IQ, OQ, PQ protokoly

Technické špecifikácie

Model	140	200	240	300	300/2	500	700	700/2	1400
Š (mm)	550	550	550	520	720	620	720	1440	1440
H (mm)	600	620	570	700	860	860	860	860	860
V (mm)	880	1170	1500	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Kapacita L (brutto)	155	205	250	350	2 x 295	490	630	2 x 630	1380
Kapacita L (netto)	142	185228	335	335	2 x 280	475	615	2 x 615	1350
Počet polic	3	3	5	3	2x 2	3	3	2 x3	2 x 3
Teplotný rozsah (°C)	0 až +10 °C								

