

Mineralizačné termostaty (HACH Lange)

1. Model: LT200 Suchý termostat s 1 blokom, 9 x 13 mm/2 x 20 mm



Termostat LT200 pre štandardné a špeciálne mineralizácie. Predprogramované pre všetky štandardné rozklady a programovateľné pre užívateľské rozklady. Otvory 9 x 13 mm a 2 x 20 mm. Integrovaný ochranný kryt. Svetlý digitálny displej na zobrazenie zvyšného času/teploty a pokynov pre operátora. 3 vopred vložené a 6 voľne programovateľných programov. Nastavenia teploty v rozsahu od 37 °C do 150 °C v krokoch po 1 °C, nastavenie času v rozsahu od 1 do 480 min.

- Vysoká flexibilita
- Vynikajúca reprodukovateľnosť
- Jednoduchá manipulácia

Technické špecifikácie

Bezpečnostné kontroly	CE, cTUVus
Počet kyviet	2 x 20 mm priemer 9 x 13 mm priemer
Programy pre ohrev	Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 148 °C s možnosťou výberu 37 - 150 °C, 1 - 480 min.
Rozmery (V x Š x H)	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rýchlosť ohrevu	z 20 - 148 °C za 10 minút
Teplotná stabilita	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Užívateľské programy	6 voľných programov teploty/času

2. Model: LT200 Suchý termostat s 2 blokmi, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm/4 x 20 mm

Termostat na štandardné a špeciálne rozklady. Predprogramované pre všetky štandardné rozklady a programovateľné pre užívateľské rozklady. 2 samostatne ovládateľné ohrievacie bloky so samostatnými ochrannými krytmi, ľavý blok 15 x 13 mm otvory, pravý blok 6 x 13 mm a 4 x 20 mm otvory. Podsvietený digitálny displej pre zostávajúci čas/teplotu a pokyny pre obsluhu. 3 predprogramované a 6 vopred vložené a 6 voľne programovateľných programov. Nastavenia teploty medzi 37 °C a 150 °C s krokom 1 °C, nastavenie času medzi 1 a 480 min.



- Vysoká flexibilita
- Vynikajúca reprodukovateľnosť
- Jednoduché použitie

Technické špecifikácie

Bezpečnostné kontroly	CE, cTUVus
Počet kyviet	21 x 13 mm priemer 4 x 20 mm priemer
Programy pre ohrev	Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 148 °C s možnosťou výberu 37 - 150 °C, 1 - 480 min.
Rozmery (V x Š x H)	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rýchlosť ohrevu	z 20 - 148 °C za 10 minút
Teplotná stabilita	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Užívateľské programy	6 voľných programov teploty/času



3. Model: LT200 Suchý termostat s 2 blokmi, 15 x 13 mm, 15 x 13 mm

Termostat LT200 pre štandardné a špeciálne mineralizácie. Predprogramované pre všetky štandardné rozklady a programovateľné pre užívateľské rozklady. 2 samostatne ovládateľné ohrievacie bloky so samostatnými ochrannými krytmi, obidva bloky s otvormi 15 x 13 mm. Jasný digitálny displej so zobrazením zvyšného času/teploty a pokynov pre operátora. 3 vloženie a 6 užívateľských programov. Nastavenia teploty medzi 37 °C a 150 °C s krokom 1 °C, nastavenie času medzi 1 a 480 min.



- Vysoká flexibilita
- Vynikajúca reprodukovateľnosť
- Jednoduché použitie

Technické špecifikácie

Bezpečnostné kontroly	CE, cTUVus
Počet kyviet	15 x 13 mm priemer 15 x 13 mm priemer
Programy pre ohrev	Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 148 °C s možnosťou výberu 37 - 150 °C, 1 - 480 min.
Rozmery (V x Š x H)	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rýchlosť ohrevu	z 20 - 148 °C za 10 minút
Teplotná stabilita	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Užívateľské programy	6 voľných programov teploty/času

4. Model: DRB 200 Suchý termostat s 2 samostatnými ohrievacími blokmi

Termostat DRB 200 - jednoduché riešenie pre všetky mineralizácie. Vybavený veľkým čitateľným displejom a digitálnym časovačom s automatickým vypínaním a akustickým signálom. Prevádzková bezpečnosť garantovaná ochranným krytom, ktorý zakrýva vykurovací blok, izolovanou vonkajšou škrupinou a integrovanou funkciou proti prehriatiu. Kyvety a reakčné nádoby sa môžu rozširovať vo veľkom meradle pri rôznych teplotách a nastaveniach času. Zaručená stabilita teploty a reprodukovateľnosť.



- Veľká flexibilita
- Vynikajúca reprodukovateľnosť
- Jednoduchá manipulácia

Technické špecifikácie

Bezpečnostné kontroly	CE, cTUVus, GS
Počet kyviet	21 x 16 mm priemer 4 x 20 mm priemer
Programy pre ohrev	Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 150 °C, 160 °C a voliteľné od 37 – 165 °C, 1 - 480 min.
Rozmery (V x Š x H)	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rýchlosť ohrevu	z 20 - 150 °C za 10 minút
Teplotná stabilita	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Užívateľské programy	6 voľných programov teploty/času



5. Model: LT200 Suchý termostat s 2 blokmi, 6 x 13 mm a 4 x 20 mm/blok

Termostat LT200 pre štandardné a špeciálne mineralizácie. Predprogramované pre všetky štandardné rozklady a programovateľné pre užívateľské rozklady. 2 samostatne ovládateľné ohrievacie bloky so samostatnými ochrannými krytmi, obidva bloky s otvormi 6 x 13 mm a 4 x 20 mm. Jasný digitálny displej so zobrazením zvyšného času/teploty a pokynov pre operátora. 3 vložené a 6 užívateľských programov. Nastavenia teploty medzi 37 °C a 150 °C s krokom 1 °C, nastavenie času medzi 1 a 480 min.



- Vysoká flexibilita
- Vynikajúca reprodukovateľnosť
- Jednoduché použitie

Technické špecifikácie

Bezpečnostné kontroly	CE, cTUVus
Počet kyviet	12 x 13 mm priemer 8 x 20 mm priemer
Programy pre ohrev	Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 148 °C s možnosťou výberu 37 - 150 °C, 1 - 480 min.
Rozmery (V x Š x H)	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rýchlosť ohrevu	z 20 - 150 °C za 10 minút
Teplotná stabilita	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Užívateľské programy	6 voľných programov teploty/času